



Общество с ограниченной ответственностью «Интех»
ИНН 3801121524 КПП 380101001

Юридический адрес: 665806, г. Ангарск, м-он Майск ул. Тельмана д.21, оф. 2
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, м-он Майск ул. Тельмана д.21, оф. 2
www.entech-group.ru E-mail: climat.ms@gmail.com

Тел./Факс: (3955) 95-70-10

Офис в г. Иркутск : ул. Старокузьминская, 28 – 13/2
Тел: 8 (3952) 72-92-21

CT-O		Огнезащитная краска - CompositTherm ORGANIC				245 руб/кг				
Тонкослойное огнезащитное покрытие с НИЗКИМ РАСХОДОМ . До 2 мм в сухом остатке за проход. Сохнет 45 минут до степени 3		ПТМ (приведенная толщина металла)		Не менее 45 минут		Не менее 60 минут		Не менее 90 минут		
				толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2	толщина, мм	расход, кг/м2	
				3,4 мм	0,85	1,27	1,24	1,86	----	----
				4,1 мм	0,73	1,09	1,08	1,62	1,75	2,62
		5,8 мм	0,59	0,88	0,86	1,29	1,4	2,15		

CT-S		Огнезащитный состав - CompositTherm STEEL			R-60		R-90		R-150
					FABRIC	BASALT	FABRIC	BASALT	BASALT
назначение:	нанесение:	что еще понадобится:							
Конструктивная огнезащита для стальных конструкций - фольгированные маты + огнеупорная мастика	Мастика наносится на загрунтованные конструкции. Маты клеятся без нахлеста. Шов заклеивается AL---скотчем	ВСЕ ВКЛЮЧЕНО			260	280	340	360	470
					руб/м2 вкл.НДС				

CT-V		Огнезащитный состав - CompositTherm VENT			EI-30	EI-60		EI-90	EI-150
					FABRIC	FABRIC	BASALT	BASALT	BASALT
назначение:	нанесение:	что еще понадобится:							
Выгодная огнезащита воздуховодов --- фольгированные маты + огнеупорная мастика	Мастика наносится на стальной или оцинкованный воздуховод. Маты клеятся без нахлеста. Шов заклеивается AL-скотчем	ВСЕ ВКЛЮЧЕНО			230	260	280	360	470
					руб/м2 вкл.НДС				

CT-I		Самоклеящийся материал - CompositTherm INNOVA			EI-30		EI-60	
назначение:	нанесение:	что еще понадобится:						
Удобный материал для огнезащиты воздуховодов - армированные фольгированные маты на самоклеящейся основе	С адгезионного слоя снимается защитная бумага. Маты клеятся с нахлестом 50 мм на оцинковку или сталь. Шов заклеивается AL-скотчем	ВСЕ ВКЛЮЧЕНО						
				Тип обкладки				
				фольга	320	380		
				армир. ткань	300	360		
					руб/м2 вкл.НДС			

CT-B		Бесклеевой материал - CompositTherm BASALT			EI-60	EI-150		R-180
					BASALT	BASALT		BASALT
назначение:	нанесение:	что еще понадобится:						
Традиционная огнезащита воздуховодов - фольгированные базальтовые маты в комплекте со скотчем	Воздуховоды оборачиваются с нахлестом 50 мм. Материал закрепляется проволокой, сеткой или анкерами. Шов заклеивается AL---скотчем	Вязальная проволока или сетка "манья", или система анкеров.						
				Тип обкладки				
				без фольги	210	420	500	
				фольга	260	480	550	
					руб/м2 вкл.НДС			

CT-B	Фольгированный мат - CompositTherm BASALT Компонент систем огнезащиты CT-S и CT-V	для R-60, EI-60	для R-90, EI-90	для R-150, EI-150
		210	260	340
CT-F	Фольгированный мат - CompositTherm FABRIC Компонент систем огнезащиты CT-S и CT-V	для EI-30	для R-60, EI-60	для R-90
		210	220	240
CT-M	Мастика огнеупорная - CompositTherm MASTIC Компонент систем огнезащиты CT-S и CT-V	жидкая часть	готовая к применению	сухая часть
		62	73	62